

ANEXO 2 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Vehículos

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGÍA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)
1370	7318230000	REMACHE ACERO INOXIDABLE	Largo: Entre 45,5 mm a 48,8 mm Ancho mandril: entre Ø9,5 mm a Ø16 mm Ancho: Ø2,64 mm a Ø2,7 mm Peso: antes de remachar: Entre 2,44 g a 3,7 g , despues de remachar: Entre 0,65 g a 1,6 g Color: Aluminio gris claro	Cuerpo: Aluminio: AL Mg 5 según estándar B51473, Grado 5019 Mandril: Acero según SAE 1050 excepto Mn 0,5 a 0,8%. Con utilización de acero inoxidable y aluminio de especificación vehicular	Proceso de corte, pulido, troquelado y grafado.	Remache utilizado para sujetar la trampa de gasolina a la carrocería y los absorbedores de los parachoques delanteros y traseros	NO PN	3
1371	8708302500	DISCO FRENO	Disco de freno ventilado: Diámetro: Ø269mm Espesor: 22mm Agujeros: 4 – 5 Color de protección: negro Peso: 5.59 Kg	Hierro Fundido GL11	Fabricado por fundición + mecanizado	Disco utilizado en las llantas delanteras para el frenado del vehículo por la acción de fricción con las pastillas de freno. El disco va sujeto a la porta mangueta del vehículo	SI PN	8