COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

ANEXO 2 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Vehículos

ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	MATERIALES CONSTITUTIVOS	TECNOLOGIA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1	8708501900	Cubierta del cubo de ruedas para motocarro	Parte metalica de forma circular con un diametro aproximado de 130 mm con espesor promedio de 2 mm	Lamina de acero de 2 mm de espesor	Pieza obtenida por corte y troquelado de metal	Cubierta del cubo de ruedas que da acceso a los rodamientos del semieje del eje trasero de motocarro	NO PN	15	
2	4908909000	Calcomania decorativa lateral para motocarro	Calcomania autoadhesiva decorativa de motocarro	Papel plastificado	Impresión litografica	Se usa como una mejora de la apariencia visual del motocarro	SI PN	17	
3	4908909000	Calcomania modelo de motocarro	Calcomania autoadhesiva con la descripcion del modelo de motocarro	Papel plastificado	Impresión litografica	Se usa como medio informativo del modelo del motocarro	SI PN	16	
4	3926909090	Reflector lateral para motocarro	Placa de plastico con un diseño especial que permite reflejar la luz cuando se alumbra directamente	Plastico	Inyección de plastico	Se usa como señalización por reflejo de la luz directa por ejemplo en los casos cuando se encuentra estacionado el motocarro en la oscuridad	NO PN	132	
5	9401990000	Asiento de pasajero para motocarro	Parte de la silla del acompañante del conductor compuesto por un cojin hecho con una base de acero cubierta con una espuma de poliuretano moldeada sobre una tela con refuerzo textil de polivinil cloruro PVC. Dimensiones: 45 cm largo, 35 cm de ancho, 15 cn de altura	Plastico PVC Poliuretano. Acero	Laminado de PVC sobre una tela textil y moldeado de poliuretano sobre una estructura de lamina de acero al carbono	Se usa sentadera del acompañante del conductor en el motocarro	NO PN	48	
6	9401990000	Cojín reposabrazos para motocarro	Parte de la silla del conductor compuesta por un cojin hecho con una base de acero cubierta con una espuma de poliuretano moldeada sobre una tela con refuerzo textil de polivinil cloruro PVC. Dimensiones: 30 cm largo, 25 cm de ancho, 10 cn de altura	Plastico PVC Poliuretano. Acero	Laminado de PVC sobre una tela textil y moldeado de poliuretano sobre una estructura de lamina de acero al carbono	Parte de la silla del conductor que confiere apoyo a los brazos del conductor	NO PN	44	
7	8708999900	Casquillo de acero trasero para ballesta de motocarro	Pieza de forma de cilindro perforado con hombro. Dimensiones: 30 mm de diametro externo, 14 mm de diametro interno, 3 cm de longitud	Acero SAE 1045	Producción por mecanizado	Pieza utilizada para el montaje de los muelles de suspensión a los soportes del bastidor y ofrece disminucion del la vibración y golpes generados al rodar el motocarro por las vias.	NO PN	332	
8	8482200000	Rodamiento inferior de motocarro	Rodamiento de una hilera de rodillos conicos 30202	Acero	Mecanizados de alta precisión	Pieza utilizada como medio de apoyo rodante del sistema de dirección.	NO PN	5	
9	4016992900	Cojín de caucho para motocarro	Pieza de forma rectangular, de caucho, con dimensiones de 4 cm de largo por 4 cm de ancho por 0.5 cm de espesor.	Caucho vulcanizado sin endurecer	Moldeado de caucho	Pieza usada para amoretiguar las puertas del platon de carga del motocarro	NO PN	50	
10	8708809090	Soporte de suspension delantero para motocarr	Soporte hecho con laminas de acero al carbono de diferentes espesores estampados y soldados entre si para conformar el soporte de la ballesta trasera del motocarro. Las dimensiones generales aproximadas son de 20cm de largo por 13 de ancho y 70 de alto; provisto de los agujeros necesarios para conectar los componentes de suspención al bastidor. Acabado en primer.	Acero al carbono ST52	Corte por laser, maquinado y soldado	Se usa para montar la parte delantera de la ballesta al bastidor.	NO PN	23	
11	8708809090	Soporte de suspension trasero para motocarro	Soporte hecho con laminas de acero al carbono de diferentes espesores estampados y soldados entre si para conformar el soporte de la ballesta trasera del motocarro. Las dimensiones generales aproximadas son de 18cm de largo por 12 de ancho y 70 de alto; provisto de los agujeros necesarios para conectar los componentes de suspención al bastidor. Acabado en primer.	Acero al carbono	Corte por laser, maquinado y soldado	Se usa para montar la parte trasera de la ballesta al bastidor.	NO PN	24	
12	8708809090	Soporte de suspension auxiliar de la ballesta para motocarro	Soporte hecho con laminas de acero al carbono con forma de V de diferentes espesores estampados y soldados entre si para conformar el soporte de la ballesta auxiliar del motocarro. Las dimensiones generales aproximadas son de 18cm de largo por 15 de ancho y 120 de alto. Acabado en primer.	Acero al carbono ST52	Corte por laser, maquinado y soldado	Se usa para soportar la ballesta auxiliar cuando el peso de la carga hace que la ballesta toque la parte inferior de la ballesta del motocarro.	NO PN	22	
13	8708991900	Brazo izquierdo del bastidor para motocarro	Estructura tubular de acero de 60 por 40 mm curvado en forma de J, dimensiones generales aproximadas de 120 cm de largo por 70 cm de alto por 70 mm de espesor. Acabado en primer.	Acero al carbono ST52	Corte, doblado y soldadura de tuberia de acero	Pieza usada para soportar junto al brazo derecho la parte central del bastidor del motocarro. Se une al bastidor por soldadura.	NO PN	60	
14	8708991900	Brazo derecho del bastidor para motocarro	Estructura tubular de acero de 60 por 40 mm curvado en forma de J, dimensiones generales aproximadas de 120 cm de largo por 70 cm de alto por 70 mm de espesor. Acabado en primer.	Acero al carbono ST52	Corte, doblado y soldadura de tuberia de acero	Pieza usada para soportar junto al brazo izquierdo la parte central del bastidor del motocarro. Se une al bastidor por soldadura.	NO PN	59	
15	8708991900	Parte central delantera del bastidor para motocarro	Estructura compuesta por una parte tubular rectangular de acero de 60 por 40 mm y por partes de laminas de acero de diferentes calibres soldados al tubo base. Dimensiones generales aproximadas de 80 cm de largo por 70 cm de alto por 70 mm de espesor. Acabado en primer.	Acero al carbono ST52	Corte, doblado y soldadura de tuberia de acero. Corte estampado y soldado de lamina de acero al carbono	Pieza del bastidor usada para soportar jel cunjunto de dirección y el motor del motocarro. Se une a las demás partes del bastidor por soldadura.	NO PN	61	
16	4016992900	Manguito de caucho para ballesta auxiliar de motocarro	Pieza de forma rectangular de caucho vulcanizadode, perforada no pasante.. Dimensiones: 70 mm de ancho, 120 mm de largo, 25 mm de espesor	Caucho vulvanizado	Producción por moldeo	Pieza utilizada para insonorizar el golpe del la ballesta auxiliar cuando entra en contacto con el soporte. Va montado en el extremo de la primera hoja de la ballesta auxiar del motocarro.	NO PN	51	
17	8708299000	Manguito para cierres de hebilla puertas del platon de motocarro	Pieza de forma rectangular de caucho vulcanizadode, perforada Dimensiones: 20 mm de ancho, 120 mm de largo, 15 mm de espesor	Caucho vulvanizado	Producción por moldeo	Pieza utilizada para insonorizar y proteger los cierres de las puertas del platon del motocarro.	NO PN	617	
18	8507909000	Electrolito de Batería para motocarro.	Electrolito para Batería de plomo del tipo utilizado en el arranque de motores de embolo.	Electrolito principalmente de acido sulfurico,	Procesos quimicos para la obtención del acido sulfurico y otros componentes para la reacción química con el plomo de la batería.	Esta parte se usa para generar junto al plomo la reacción electroquimica que se acumula en la batería y así poder suministrar energia electrica al motor de arranque del motor y los demas componentes que requieren energia electrica del motocarro	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien teniendo en cuenta que el mismo no es una autoparte.
19	8708999900	Cubierta del depósito de expansión para motocarro	Cubierta fabricada en lamina de acero al carbono, perforada. Dimensiones generales: 35 cm de ancho por 40 cm de alto por 7 cm de profundo, lamina de 0.8 mm de espesor. Acabado en primer	Lamina de acero al carbono SAE 1008	Doblado, troquelado	Se usa para proteger el depósito de expansión,permitir la ventilación del mismo y aislarlo de posibles contactos del depósito por las personas.	NO PN	333	
20	8708999900	Tapa del depósito de expansión para motocarro	Tapa plastica que sella el depósito de expansion pero diseñada para permitir el paso se aire y/o vapor cuando la pesión del sistema de refrigeracion del motocarro excede la presión de diseño del sistema. Dimensiones generales aproximadas: 6 cm de diámetro por 5 cm de altura.	Polietileno de alta densidad	Inyección de plasticos por moldeo	Se usa para tapar el depósito de expansión que forma parte del sistema de refrigeración del motor y permite la liberación de presión interna del sistema cuando supera el valor de diseño del mecanismo de apertura de la tapa.	NO PN	334	
21	4016992900	Base de caucho para switch de encendido de motocarro	Pieza de forma tubular que cubre el interruptor de encendido de 9 cm de largo por 6 de ancho y un espesor de 6 mm.	Caucho vulcanizado.	Moldeo de caucho	Pieza utilizada para cubrir el suitch de encendido del motocarro, disminuir el nivel de vibración y aislarlo de la	NO PN	52	
22	8548000090	Cargadfor para telefono USB para motocarro	Cargador tipo USB para telefono, Alimentación de entrada 12 voltios, salida 5 voltios 3 amperios	Plastico, circuitos electronicos	Inyección de plásticos, impresión de circuitos	Suministrar energía a telefonos celulares	N/A	N/A	Se sugiere retirar el bien teniendo en cuenta que la subpartida arancelaria no se encuentra autorizada en el Decreto 1122 de 2019.
23	8708302900	Cable intermedio freno de estacionamiento para motocarro	Cable de acero dentro de una funda hecha de un espiral de acero recubierto con plástico, en un extremo tiene una terminal cilindrica que encaja en la palanca de freno de estacionamiento y por el otro extremo tiene una terminal en tornillo M8 que se atornilla en el brazo intermedio del freno de estacionamiento.	Acero y plástico	Grafado de terminales, extrusion de plastico con el inserto del alma de espiral de acero	Se usa para transmitir lla tension ejercida por el conductor al aplicar el freno de estacionamiento al mecanismo de apertura de las bandas de freno.	NO PN	67	