

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ADMINISTRACION DE OPERACIONES
PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-PROFIA

ANEXO 1 - Subpartidas arancelarias y descripción de los bienes que se importarán al amparo de PROFIA Vehículos por la ensambladora ARAMA MOTORS S.A.S.



ITEM	SUBPARTIDA ARANCEL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MATERIAL CONSTITUTIVO	TECNOLOGÍA	USOS O FUNCIÓN	CONCEPTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL (Decreto 1122 de 2019) Para uso exclusivo de MINCIT	CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO (Para uso exclusivo de MINCIT)	COMENTARIO GRPBN
1	8407330000	Motor DY172MM 275 cm3	Motor de pistón alternativo encendido por chispa, refrigerado por aire, 275 cm3 de cilindrada, 12.5 KW de potencia a 7000 rpm, refrigerado por agua.	Compuesto principalmente de Aluminio y acero	Combinación de múltiples procesos de fabricación como fundición, mecanizados de precisión etc.	Pieza usada para generar la potencia que le da autonomía de movimiento al motocarro	NO	5	
2	8407330000	Motor DY172MM 300 cm3	Motor de pistón alternativo encendido por chispa, refrigerado por aire, 300 cm3 de cilindrada, 13 KW de potencia a 7000 rpm, refrigerado por agua.	Compuesto principalmente de Aluminio y acero	Combinación de múltiples procesos de fabricación como fundición, mecanizados de precisión etc.	Pieza usada para generar la potencia que le da autonomía de movimiento al motocarro	NO	6	
3	8708401000	Caja auxiliar 3+1	Es una caja que modifica la relación entre la velocidad del motor y la velocidad de las ruedas. Su función principal es mejorar la capacidad de carga y la fuerza del motocarro, especialmente en pendientes o terrenos difíciles, permitiendo que el motor trabaje de manera más eficiente en diferentes condiciones.	Compuesto principalmente de Aluminio, teflón y acero	Combinación de múltiples procesos de fabricación como fundición, mecanizados de precisión, etc.	Pieza usada para generar el torque que le da autonomía de movimiento al motocarro	NO	21	
4	8708995000	Tanque agua	Deposito para alojar el agua del motocarro capacidad 8 litros, acabado exterior primer	Plastico	Inyección de plastico	Su uso es almacenar el agua requerido por el motocarro para su refrigeración.	NO	10	
5	8708910010	Radiador	Es un componente del sistema de refrigeración. Su función principal es disipar el calor generado por el motor, evitando el sobrecalentamiento y manteniendo una temperatura de funcionamiento óptima.	Aluminio	Combinación de múltiples procesos de fabricación como fundición, mecanizados de precisión, etc.	Cumple la función de enfriar el motor. Utiliza un sistema de refrigeración que incluye líquido refrigerante y un radiador para disipar el calor generado por la combustión.	NO	6	
6	3926909090	Bridas cortas	Es un tipo de sujetador hecho de plástico, generalmente nylon, que se utiliza para agrupar, asegurar o sujetar cables, alambres, tuberías, bolsas u otros objetos.	Plastico	Inyección de plastico	Se utiliza para agrupar, asegurar o sujetar cables, alambres, tuberías, bolsas y otros objetos	NO	155	
7	3926909090	Bridas largas	Es un tipo de sujetador hecho de plástico, generalmente nylon, que se utiliza para agrupar, asegurar o sujetar cables, alambres, tuberías, bolsas u otros objetos.	Plastico	Inyección de plastico	Se utiliza para agrupar, asegurar o sujetar cables, alambres, tuberías, bolsas y otros objetos	NO	156	
8	8707100000	Cabina	Es la estructura que protege al conductor y, en algunos casos, a los pasajeros, y que se instala en la parte delantera del vehículo. Es una especie de "mini-carrocería" que suele incluir parabrisas, puertas (opcional), techo y, a veces, ventanillas laterales.	Fibra de Vidrio, caucho y Plástico	Producción por moldeo	Tiene como función principal proteger al conductor y a los pasajeros del clima y ofrecer un espacio de trabajo seguro y confortable.	SI	5	

